

(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION
EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle
Bureau international



(43) Date de la publication internationale
14 septembre 2006 (14.09.2006)

PCT

(10) Numéro de publication internationale
WO 2006/095080 A1

- (51) Classification internationale des brevets :
A01D 43/063 (2006.01)
- (21) Numéro de la demande internationale :
PCT/FR2006/000500
- (22) Date de dépôt international : 6 mars 2006 (06.03.2006)
- (25) Langue de dépôt : français
- (26) Langue de publication : français
- (30) Données relatives à la priorité :
0502236 7 mars 2005 (07.03.2005) FR
- (71) Déposant et
(72) Inventeur : APPERT, Sylvain [FR/FR]; 1, place Hon-
neger, F-78180 Montigny le Bretonneux (FR).
- (81) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de
protection nationale disponible) : AE, AG, AL, AM, AT,
AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO,

- CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB,
GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG,
KM, KN, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, LY,
MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NG, NI, NO,
NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK,
SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ,
VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre
de protection régionale disponible) : ARIPO (BW, GH,
GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM,
ZW), eurasién (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM),
européen (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI,
FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT,
RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA,
GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).


Publiée :

— avec rapport de recherche internationale

[Suite sur la page suivante]

(54) Title: DEVICE FOR FILLING A SEALED BAG WITH ELEMENTS CARRIED BY A FLOW GENERATED BY AN EQUIPMENT

(54) Titre : DISPOSITIF POUR LE REMPLISSAGE D'UN SAC ETANCHE PAR DES ELEMENTS VEHICULES PAR UN FLUX GENERE PAR UN EQUIPEMENT



(57) Abstract: The invention concerns a device for filling a sealed bag with elements carried by a flow generated by an equipment, said device comprising a rigid structure (1), associated with said equipment, inserted in the bag and supporting said bag (8), said rigid structure (1) enabling the internal volume of said bag to be partitioned into one compartment (4) for filling the elements and one compartment (5) for evacuating the air carrying the elements, said rigid structure (1) including at least two panels having one common side and substantially perpendicular to each other, namely one first panel for intake of air/elements comprising an opening and whereon said bag (8) is urged to be partly secured so as to form said filling volume (2) and a second panel (3) for evacuating

an air stream inserted in the bag (8) and comprising orifices configured to allow said air stream to exit from the filling volume (4) into the discharging volume (5) of the bag while preventing the passage of the elements. The invention is applicable in particular to appliances generating and/or collecting plant waste such as lawn mowers.

(57) Abrégé : L'invention concerne un dispositif pour le remplissage d'un sac par des éléments véhiculés par un flux généré par un équipement, ce dispositif comprenant une structure rigide (1), associée audit équipement, s'insérant dans le sac et supportant ledit sac (8), ladite structure rigide (1) permettant de compartimenter le volume interne dudit sac en un compartiment (4) dédié au remplissage des éléments et en un compartiment (5) dédié à l'évacuation de l'air véhiculant les éléments, ladite structure rigide (1) comprenant au moins deux panneaux comportant un côté commun et sensiblement perpendiculaires l'un à l'autre, à savoir un premier panneau d'entrée d'un flux air/éléments comportant une ouverture et sur lequel vient se fixer partiellement le sac (8) de manière à former ledit volume de remplissage (4) et un deuxième panneau (3) de sortie d'un flux d'air s'insérant dans le sac (8) comportant des orifices conformés de façon à permettre la sortie dudit flux d'air du volume de remplissage (4) dans le volume d'évacuation (5) du sac tout en empêchant le passage des éléments. Elle s'applique notamment aux appareils producteurs et/ou collecteurs de déchets végétaux tels que des tondeuses.

WO 2006/095080 A1



-
- avant l'expiration du délai prévu pour la modification des revendications, sera republiée si des modifications sont reçues
- abrégations" figurant au début de chaque numéro ordinaire de la Gazette du PCT.

En ce qui concerne les codes à deux lettres et autres abréviations, se référer aux "Notes explicatives relatives aux codes et

5 **DISPOSITIF POUR LE REMPLISSAGE D'UN SAC ETANCHE PAR DES
ELEMENTS VEHICULES PAR UN FLUX GENERE PAR UN EQUIPEMENT**

10 La présente invention concerne un dispositif pour le remplissage d'un sac étanche par des éléments véhiculés par un flux généré par un équipement. Elle s'applique plus particulièrement, mais non exclusivement, aux appareils producteurs et/ou collecteurs de déchets végétaux tels que des tondeuses.

15 De façon générale, la collecte des déchets végétaux se fait dans des récipients, des bacs ou des sacs perméables puis ces déchets doivent être transvasés dans des sacs ou des poubelles qui seront pris en charge par les services d'ordures ménagères.

Or, il s'avère que ce transvasement est souvent malaisé, les bacs étant
20 lourds et difficiles à manipuler.

Une solution consiste à utiliser directement lesdits sacs pris en charge par les services d'ordures ménagères. Mais, ces derniers sont le plus souvent étanches : l'air qui entre en mélange avec les déchets n'est pas évacué ce
25 qui conduit à des sacs partiellement remplis de déchets.

L'invention a pour objet de résoudre ces inconvénients.

A cet effet, elle propose un dispositif pour le remplissage d'un sac par des
30 éléments véhiculés par un flux généré par un équipement, ce dispositif comprenant une structure rigide, associée audit équipement, s'insérant dans le sac et supportant ledit sac étanche, ladite structure rigide permettant de compartimenter le volume interne dudit sac en un compartiment dédié au remplissage des éléments et en un compartiment dédié à l'évacuation de l'air

véhiculant les éléments, le remplissage du sac contribuant à la formation des deux dits compartiments.

5 Ladite structure rigide pourra comprendre au moins deux panneaux comportant un côté commun et sensiblement perpendiculaires l'un à l'autre, à savoir un premier panneau d'entrée d'un flux air/éléments comportant une ouverture et sur lequel vient se fixer partiellement le sac de manière à former ledit volume de remplissage et un deuxième panneau de sortie d'un flux d'air s'insérant dans le sac comportant des orifices conformés de façon à
10 permettre la sortie dudit flux d'air du volume de remplissage dans le volume d'évacuation du sac tout en empêchant le passage des éléments.

Le deuxième panneau en combinaison avec le sac permet de créer le volume de remplissage et le volume d'évacuation.

15 Bien entendu, le dispositif selon l'invention est particulièrement avantageux lors de l'utilisation d'un sac étanche à l'air mais l'utilisation d'un sac perméable à l'air est également envisageable.

20 Ladite structure pourra en outre comprendre au moins un volet orientant le flux air/éléments entrant dans le volume de remplissage de façon à optimiser le remplissage du sac.

25 Selon une première variante, ledit dispositif pourra comporter des moyens de battage externes du sac dans la partie avant du volume de remplissage de manière à améliorer le conditionnement des éléments tout en empêchant l'obturation de l'ouverture du panneau d'entrée du flux air/éléments.

Lesdits moyens de battage pourront, par exemple, être constitués d'une lame flexible avec une butée à chacune de ses extrémités et d'actionneurs.

30 Ces actionneurs pourront comprendre les roues de l'équipement. Ils pourront également être actionnés par l'inclinaison de l'équipement lors de virages ou encore manuellement par une action sur une pédale ou à la main.

Selon une deuxième variante, ledit dispositif pourra comprendre des moyens de battage de tout ou partie d'un conduit ayant pour fonction d'amener le flux air/éléments dans le sac. Ainsi, lesdits moyens de battage empêchent que le conduit s'obstrue en décollant puis en réinjectant les éléments dans le flux d'air.

Lesdits éléments pourront notamment être des déchets, des fruits, de la neige, du sable.

10 Ledit volume de remplissage pourra être fermé à l'aide de moyens de fixation du sac placés sur la structure.

Ledit premier panneau pourra être situé dans un plan sensiblement vertical.

15 Ledit deuxième panneau pourra être situé dans un plan sensiblement horizontal ou vertical.

Le deuxième panneau pourra être par exemple de forme rectangulaire, trapézoïdale, semi-circulaire ou semi-ovale.

20

Ledit au moins un volet pourra être fixé sur l'un ou les deux panneaux selon l'axe longitudinal et/ou transversal de la structure en formant un angle avec le panneau de façon à orienter le flux air/éléments vers le fond du volume de remplissage du sac, cet angle se réduisant au fur et à mesure du remplissage du sac.

25

Ledit au moins un volet pourra comporter des ouvertures de façon à améliorer la circulation du flux d'air.

30 Ledit au moins un volet pourra s'étendre de part et d'autre d'au moins un panneau de façon à présenter une partie à l'intérieur du volume de remplissage et une partie à l'extérieur du volume de remplissage.

Une telle conformation augmente la masse angulaire et ainsi l'inertie angulaire dudit au moins un volet en favorisant la diminution voire la

suppression d'un mouvement de balancier dudit au moins un volet en cas de projection(s) sur ce dernier. En effet, ledit volet est un dispositif de protection contre les projectiles, puis, l'herbe, en remplissant le sac, se substitue au volet. Lorsque de multiples projectiles viennent taper ledit volet, l'angle avec le deuxième panneau se trouve réduit dans une mesure, qui peut en cas d'inertie angulaire trop faible au regard de l'énergie cinétique des projectiles, permettre un trajet desdits projectiles en ligne droite entre le conduit ayant pour fonction d'amener le flux air/éléments dans le sac et l'extérieur, à travers le sac, encourrant ainsi le risque de blesser un individu.

5

10 Par ailleurs, la partie dudit au moins un volet situé à l'extérieur du volume de remplissage du sac pourra être visible de l'utilisateur. Ainsi, lorsque le sac se remplit le volet tend vers une position horizontale et la partie extérieure dudit volet en prenant une telle position indique que le sac est plein.

15 Avantageusement, ledit au moins un volet pourra comprendre une fonction de protection et permettre de modifier la trajectoire rectiligne d'éléments susceptibles de transpercer le sac.

Dans sa fonction de protection, le volet pourra être remplacé par un filet extérieur à mailles serrées.

20

Un panneau de protection pourra également être positionné sous le sac afin de le protéger des déchirures.

25 Selon une troisième variante, le dispositif pourra comporter des panneaux complémentaires ou latéraux s'étendant perpendiculairement aux premier et deuxième panneaux et présentant un côté commun avec chacun desdits premier et deuxième panneaux, ces panneaux permettant de renforcer ladite structure.

30

Lesdits panneaux complémentaires pourront comprendre au moins un volet orientant le flux air/éléments.

Lesdits panneaux complémentaires pourront avoir une forme biseautée.

Chaque panneau complémentaire pourra comporter un deuxième panneau parallèle comprenant des moyens de fixation du sac de façon à former un V ou un U dont le sommet se situe du côté du volume d'évacuation de façon à former des canaux d'évacuation du flux d'air en facilitant la fixation du sac sur la structure et/ou l'équipement et en contribuant à son étanchéité en jouant sur l'élasticité de ces deux panneaux.

Lesdits canaux d'évacuation du flux d'air pourront comporter des orifices d'évacuation du flux.

Les moyens de fixation du sac sur la structure pourront comprendre un rebord situé à la périphérie du panneau d'entrée du flux air/éléments sur lequel vient s'appliquer le bord du sac puis éventuellement un lien élastique ou un dispositif pour pincer le bord du sac sur ledit rebord.

Le dispositif selon l'invention pourra comprendre des moyens pour guider le flux d'air sortant du volume d'évacuation vers le sol afin d'éviter une projection des particules encore présentes dans ledit flux d'air.

Le dispositif selon l'invention pourra comprendre des moyens pour guider le flux d'air sortant du volume d'évacuation de façon à ce que ledit flux soit aspiré, recyclé dans la chambre de coupe d'un équipement tel qu'une tondeuse.

Avantageusement, lesdits moyens pour guider permettent d'éviter la pollution du milieu environnant avec le résidu non filtré notamment la dispersion des graminées que se soit pour leur non prolifération ou les risques liés à la santé, allergène par exemple.

Lesdits moyens de fixation du sac pourront comprendre au moins un crochet.

Selon une variante, lesdits moyens de fixation du sac pourront se situer sur lesdits panneaux complémentaires.

Avantageusement, ledit pincement du bord du sac pourra être réalisé lors du montage du dispositif sur un équipement.

Le montage du dispositif selon l'invention sur un équipement pourra être
5 réalisé par des moyens correspondant aux normes en vigueur pour ledit équipement.

Par exemple, ledit dispositif pourra comprendre des moyens pour adopter deux types de position par rapport à un équipement sur lequel il est monté :
10 une position d'utilisation, ledit deuxième panneau étant dans un plan horizontal et une position à la fois de rangement et permettant la mise en place d'un sac sur le dispositif, ledit deuxième panneau étant alors de nouveau dans un plan sensiblement horizontal après une rotation approximative de + ou -180°, c'est-à-dire il se trouve retourné par rapport à
15 sa position d'utilisation, l'angle exact de rotation dépendant de la forme du moteur servant de butée.

Avantageusement, la position de rangement permet de diminuer l'encombrement au sol.

Le passage d'une position à l'autre, par exemple, par rotation autour d'un
20 axe horizontal permettant de connecter ledit équipement au dispositif selon l'invention pourra être facilité par le fait que le dispositif consiste en un ensemble solidaire.

Le dispositif selon l'invention pourra comprendre en outre un panneau de
25 protection se positionnant sous un sac afin de le protéger des déchirures.

Lorsque ledit dispositif est placé en position de rangement, le panneau de protection pourra pivoter selon un axe horizontal pour venir fermer un conduit qui amène le flux air/éléments sortant d'une chambre de coupe dans ledit
30 dispositif afin de protéger l'accès aux lames de la chambre de coupe et ainsi permettre un retournement en toute sécurité en position de rangement.

Ledit équipement pourra être notamment une tondeuse, une débroussailleuse, une faucheuse, un scarificateur, un broyeur, un aspirateur, un collecteur de fruits.

5 Des modes d'exécution de l'invention seront décrits ci-après, à titre d'exemples non limitatifs, avec référence aux dessins annexés dans lesquels :

10 Les figures 1a et 1b sont des représentations respectivement de face et de côté d'un mode de réalisation du dispositif selon l'invention ;

La figure 2 est une représentation d'une tondeuse équipée d'un dispositif selon l'invention comportant des moyens de battage.

15 La figure 3 est une représentation en perspective d'un deuxième mode de réalisation du dispositif selon l'invention comportant des panneaux supplémentaires ;

20 La figure 4 est une représentation d'une variante de la figure 3 montrant des volets ;

La figure 5 est une représentation d'un troisième mode de réalisation du dispositif selon l'invention ;

25 La figure 6 est une représentation d'un crochet de la figure 5 ;

Les figures 7a, 7b, 7c sont des représentations du fonctionnement des moyens externes de battage d'un sac ;

30 La figure 8 est une représentation d'un quatrième mode de réalisation du dispositif selon l'invention ;

La figure 9 est une coupe selon un plan longitudinal d'un cinquième mode de réalisation du dispositif selon l'invention avec un volet sur le panneau d'entrée du flux air/éléments;

5 Les figures 10a et 10b sont des représentations de face et de côté d'un sixième mode de réalisation du dispositif selon l'invention avec plusieurs volets sur le panneau d'entrée du flux air/éléments ;

10 La figure 11 est une représentation d'un septième mode de réalisation du dispositif selon l'invention ;

La figure 12 est une représentation de côté d'une tondeuse équipée d'une variante du dispositif de la figure 3 ;

15 La figure 13 est une représentation de côté d'une tondeuse autoportée équipée d'un dispositif selon l'invention comportant des moyens de battage.

20 Dans l'exemple des figures 1a et 1b, le dispositif selon l'invention comporte une structure 1 comprenant deux panneaux de forme rectangulaire perpendiculaires l'un à l'autre, un panneau d'entrée d'un flux air/éléments 2 situé dans un plan sensiblement vertical, un panneau de sortie d'un flux d'air 3 situé dans un plan sensiblement horizontal, un des côtés longitudinaux du panneau 2 étant commun à un des côtés transversaux du panneau 3.

25 Le dispositif selon l'invention comprend ainsi un volume de remplissage 4 délimité d'une part par les panneaux 2 et 3 et d'autre part par les parois du sac et un volume d'évacuation du flux d'air 5 délimité par le panneau 3 et les parois du sac.

30 Le panneau 2 présente une ouverture 6 pour permettre l'entrée du flux air/éléments.

Il comporte également sur ses trois côtés non communs au panneau 3 des moyens de fixation d'un sac de collecte 8 d'éléments comprenant un rebord saillant 7.

- 5 Il est à noter que le rebord pourra être non saillant et, plus généralement, lesdits moyens de fixation pourront être sur au moins un des côtés.

Le sac pourra être conçu dans une matière recyclable ou en une matière présentant une certaine souplesse et/ou élasticité.

10

Le panneau 3 comporte dans sa partie opposée (la plus éloignée du) au panneau 2 des orifices 9 destinés à l'évacuation de l'air entré dans le sac 8 avec le flux air/éléments.

- 15 Ces orifices pourront par exemple consister en un grillage intégré au panneau ou en des perçages directs du panneau.

Il est à noter que le panneau 3 a également un rôle dans le maintien du sac en position d'utilisation.

- 20 De plus, il sépare les volumes de remplissage et d'évacuation et le remplissage du sac contribue à l'étanchéité entre lesdits volumes, le sac sous l'effet du poids des éléments vient au contact des bords du panneau 3.

- 25 En outre, ses angles pourront être prévus par exemple arrondis afin de ne pas déchirer le sac ou sa forme pourra avoir tout autre forme compatible avec l'insertion dans le sac telle que trapézoïdale, semi-circulaire ou semi-ovale.

- 30 Un volet 10 de forme rectangulaire avec un côté fixé au niveau de la partie avant du panneau 3 et le côté opposé libre orienté vers l'arrière du panneau 3, le volet 10 et le panneau 3 formant un angle maximum de 90°. Ce volet oriente le flux air/éléments et modifie la trajectoire d'éléments susceptibles de transpercer le sac tout en absorbant l'énergie cinétique desdits éléments. L'angle formé par le volet 10 avec le panneau 3 se réduit au fur et à mesure du remplissage dudit sac selon la flèche A représentée sur la figure 1b,

l'absorption de l'énergie cinétique étant alors réalisée par les éléments amassés.

Le volet pourra avoir une forme différente dans la mesure où sa fonction est
5 réalisée.

Le dispositif comprend également des moyens de battage externe comportant deux cames 11 montées chacune sur une des roues arrière 12 d'un équipement par exemple une tondeuse T (Figure 2). Chaque came 11
10 entraîne un axe sensiblement horizontal 13 terminé par un axe vertical 14 sur lequel est articulé l'extrémité d'une lame flexible 15 reliant les deux axes verticaux 14, les dimensions de ces axes permettant de placer la lame flexible 15 sous la partie avant du sac 8.

15 Le dispositif ainsi décrit est fixé à l'arrière de la tondeuse T, selon des normes établies par le fabricant, au niveau du panneau 2 de sorte que l'ouverture 6 se trouve vis-à-vis de la sortie des déchets végétaux de la tondeuse. Ainsi, le flux air/déchets s'engouffre dans l'ouverture avant d'être orienté vers la partie arrière du sac par le volet 10 : le flux va se heurter aux
20 parois du sac au niveau de la partie arrière entraînant le dépôt des déchets puis l'évacuation de l'air par les orifices 9.

Dans le même temps, la tondeuse roulant, la lame flexible 15 vient battre le sac 8 au niveau de sa partie avant de façon à permettre l'introduction d'une
25 plus grande quantité de déchets et à empêcher l'obturation de l'ouverture 6.

La figure 3 illustre un mode réalisation du dispositif selon l'invention où la structure 1 comprend outre les panneaux d'entrée 2 et de sortie 3, des panneaux complémentaires biseautés 16, 16' situés dans des plans
30 sensiblement verticaux perpendiculaires au panneau d'entrée 2 et au panneau de sortie 3 de façon à renforcer ladite structure 1.

Chaque panneau complémentaire 16, 16' comporte un deuxième panneau parallèle 17, 17', comprenant des moyens F de fixation du sac, de façon à former un V dont le sommet se situe du côté du volume d'évacuation de

façon à former des canaux 18, 18' d'évacuation du flux d'air, lesdits canaux 18, 18' et le volume d'évacuation du flux d'air 5 formant un unique canal d'évacuation dudit flux.

- 5 Il est à noter que les moyens de fixation F pourront se situer sur le panneau d'entrée 2 par exemple aux extrémités de son côté supérieure.

Avantageusement, les panneaux 17, 17' de la figure 3 vont favoriser le maintien en position du sac.

- 10 En effet, la relative élasticité due à leur forme engendre un maintien du sac pouvant être accru par un pincement du sac entre le moyeu du côté intérieur des roues et lesdits panneaux 17, 17' ou un enroulement du sac sur les panneaux 17, 17' ou encore un poinçonnage du sac par des pièces en saillie de diverses formes situées sur lesdits panneaux.

15

La figure 4 est une représentation d'une variante de la figure 3 avec seulement comme panneaux complémentaires les panneaux 16, 16' et illustrant l'utilisation de deux volets flexibles 19, 20 chacun étant situé sur un des panneaux complémentaires, le premier 19 étant orienté selon l'axe
20 longitudinal de la structure 1, le second 20 étant orienté selon l'axe transversal de la structure 1.

La figure 5 illustre une variante du dispositif selon l'invention où une tondeuse T' intègre ledit dispositif.

- 25 Cette tondeuse comporte un châssis porteur 21 muni d'un moteur d'entraînement 22, de deux roues avant 23, deux roues arrière 24 éventuellement motrices et d'un carter de coupe central 25 dans lequel sont montées au moins deux lames rotatives 26 autour d'un axe 27 sensiblement perpendiculaire au sol. Ces deux lames génèrent un flux d'air et de déchets
30 qui est évacué radialement sous l'effet d'une force centrifuge en direction d'un orifice de sortie 28 sur lequel est monté directement le dispositif selon l'invention. Il est à noter que le dispositif pourra être monté indirectement sur ledit orifice 28.

Cette tondeuse T' comprend également un capot de protection 29 au dessus de l'orifice de sortie 28 du flux air/déchets de la tondeuse T'.

Ce capot assure la protection de l'utilisateur lorsque le dispositif et le sac ne sont pas en place : si nécessaire, il absorbe l'énergie cinétique des projectiles tout en les déviant vers le sol.

Ce capot est articulé sur un axe 30 perpendiculaire à l'axe longitudinal de la tondeuse. Lorsqu'il tourne, il est contraint par un ressort, non représenté, situé sur l'axe 30 qui tend à le ramener en position rabattue en exerçant un effort sur le dispositif de manière à pincer le bord du sac sur la tondeuse.

Cette position du capot par rapport au dispositif favorise l'étanchéité des compartiments d'évacuation et de remplissage lorsque le sac n'a pas commencé à être rempli.

Les moyens de fixation du dispositif selon l'invention comprennent deux crochets 31 situés à chaque extrémité du bord supérieur du panneau d'entrée 2' du flux air/déchets (Figure 6).

Ces crochets viennent s'accrocher sur l'axe 30 du capot de protection. La liaison crochets/axe laisse aux crochets un certain degré de liberté de rotation autour de l'axe (flèche B) et de translation selon les flèches C de façon à favoriser le déplacement parallèle du panneau d'entrée 2' en appui sur l'orifice 28 de sortie du flux air/déchets de la tondeuse de manière à assurer un contact et plus précisément un pincement (flèche D) du bord du sac situé entre le panneau 2' et la tondeuse.

Un autre moyen de battage externe du sac pourra comprendre (Figures 7a-c) :

- sur chaque roue arrière une protubérance parallèle à l'axe de roulement de la roue et formant un excentrique 32, 32', la position de chaque excentrique étant décalée l'une par rapport à l'autre par exemple de 180°,
- une lame 33 solidaire en son centre d'un pivot 34 éventuellement rattaché au bord inférieur du panneau d'entrée du flux air/éléments, située dans un plan horizontal à hauteur de l'axe des roues,

- deux butées 35, 35' chacune étant située à l'une des extrémités du bord inférieur du panneau d'entrée du flux air/éléments.

Le fonctionnement du moyen de battage est une succession de cycles, chaque cycle se déroulant de la façon suivante : l'énergie emmagasinée durant chaque flexion au niveau d'un côté de la lame est transmise à l'autre côté de la lame lorsque celle-ci est libérée effectuant ainsi un battage du sac au niveau de sa partie inférieure avant afin de déplacer les éléments vers la partie arrière du sac.

10

L'invention ne se limite pas aux exemples précédemment décrits. En effet, le panneau de sortie du flux d'air pourra avoir différentes positions par rapport au panneau d'entrée du flux air/éléments.

En outre, un ou plusieurs volets flexibles et/ou non flexibles pourront être situés sur le panneau d'entrée du flux air/éléments.

15

La figure 8 illustre un mode de réalisation du dispositif selon l'invention où le panneau de sortie 36 du flux d'air est situé dans un plan sensiblement vertical perpendiculaire au panneau d'entrée 2.

20

La figure 9 illustre un mode de réalisation du dispositif selon l'invention vue en coupe selon un plan longitudinale où le volet 37 orientant le flux air/éléments est situé sur le panneau d'entrée 2.

Les figures 10a et 10b illustrent un mode de réalisation du dispositif selon l'invention où le panneau d'entrée 2 comporte plusieurs volets, les volets 38 situés dans la partie supérieure du panneau 2 étant orientés vers l'intérieur du sac et vers le haut, les volets 39 situés dans la partie inférieure du panneau 2 étant orientés vers l'intérieur du sac et vers le bas.

30

La figure 11 illustre un mode de réalisation du dispositif selon l'invention où les volets sont des lames 40 très courtes s'étendant selon un axe transversal au dispositif.

La figure 12 représente une variante du dispositif de la figure 3 dans laquelle les panneaux 17, 17' sont respectivement prolongés par des panneaux défecteurs 41, 41' reliés au moins au niveau de leur partie supérieure 42 par exemple par un panneau non visible sur la figure, de façon à former un conduit 44 qui canalise le flux d'air sortant et les particules qu'il contient vers le sol (le panneau 17' et le défecteur 41' correspondant ne sont pas visible sur la figure 12).

Plus précisément, dans cette variante, le flux d'air est canalisé vers l'entrée (flèche E) de la chambre de coupe 45 où il est aspiré.

10

Il est à noter que chaque panneau 41, 41' peut constituer un élément du dispositif selon l'invention proprement dit c'est-à-dire un seul panneau avec un panneau 17, 17' ou encore constituer un élément de l'équipement sur lequel est monté le dispositif selon l'invention.

15

Ledit dispositif comprend également un panneau de protection 46 se positionnant sous un sac 47 afin de le protéger des déchirures.

Le dispositif comprend encore des moyens de battage tels que décrits sur les figures 7a à 7c. De plus, au moins les protubérances 32, 32' situées sur les roues viennent actionner un batteur composé au minimum de la partie inférieure 481 d'un conduit 48 amenant le flux air/éléments de la chambre de coupe 45 dans le dispositif selon l'invention afin de favoriser le déplacement des éléments du flux air/éléments vers le volume de remplissage.

25

Enfin, ledit dispositif comprend un volet 49 qui s'étend à travers le panneau 3 et le sac 47 de façon à ce que sa partie 50, située alors à l'extérieur du volume de remplissage et du sac, soit visible par l'utilisateur.

Une telle conformation de volet présente deux avantages :

30

- une stabilisation du volet lors de projections,
- une indication du remplissage du sac, lorsque le sac se remplit, le volet tend selon la flèche F vers une position horizontale ; ainsi, la tonte est arrêtée avant que le conduit 48 ne se soit également rempli

et que l'utilisateur ne doive mettre les mains dans ledit conduit 48 afin de le vider au risque de se couper.

Ledit dispositif pourra présenter deux types de position : une position d'utilisation, le panneau 3 étant dans un plan horizontal et une position, non représentée, à la fois de rangement et permettant la mise en place d'un sac sur le dispositif, ledit panneau 3 étant alors retourné après une rotation de 180°.

Le passage d'une position à l'autre se fait, par exemple, par rotation du dispositif selon l'invention autour d'un axe horizontal 51.

Il est à noter que, lorsque le dispositif est placé en position de rangement, le panneau de protection 46 pivote selon un axe horizontal 52 pour venir fermer le conduit 48 qui amène le flux air/éléments sortant de la chambre de coupe 45 dans le dispositif afin de protéger l'accès aux lames de la chambre de coupe 45 et ainsi permettre un retournement en toute sécurité en position de rangement.

Bien entendu, l'axe 52 n'est pas nécessaire en cas de système fixe.

La figure 13 représente une tondeuse autoportée équipée d'un dispositif selon l'invention 53.

Ce dispositif comprend en outre des moyens de battage externe d'un sac 54 et d'un conduit 55 amenant le flux air/éléments sortant de la chambre de coupe 56 dans le dispositif selon l'invention.

Ces moyens de battage comportent notamment des protubérances 57 et une lame 58 respectivement analogues aux protubérances 32 et à la lame 33 de l'exemple des figures 7a à 7c et ils comportent en outre un batteur analogue à celui de la figure 12 c'est-à-dire composé d'une partie du conduit 55.

30

Parmi les nombreux avantages que présente le dispositif précédemment décrit, on retiendra les suivants :

- un remplissage optimal du sac,
- une sécurité par rapport à d'éventuels projectiles,

- une facilité d'adaptation sur un équipement,
 - une facilité d'intégration dans un équipement,
 - en raison de l'absence de transfert d'éléments, un gain de temps, moins de dispersion de spores et de graminées (allergènes), une
- 5 préservation du dos notamment,
- un gain de place pour le rangement,
 - une utilisation de matériaux recyclables.

Revendications

1. Dispositif pour le remplissage d'un sac par des éléments véhiculés par un flux généré par un équipement, ce dispositif comprenant une structure rigide (1), associée audit équipement (T), s'insérant dans le sac et supportant ledit sac (8), ladite structure rigide (1) permettant de compartimenter le volume interne dudit sac en un compartiment (4) dédié au remplissage des éléments et en un compartiment (5) dédié à l'évacuation de l'air véhiculant les éléments,
- 5
- 10 caractérisé en ce que ladite structure rigide (1) comprend au moins deux panneaux comportant un côté commun et sensiblement perpendiculaires l'un à l'autre, à savoir un premier panneau (2) d'entrée d'un flux air/éléments comportant une ouverture (6) et sur lequel vient se fixer partiellement le sac (8) de manière à former ledit volume de remplissage (4) et un deuxième
- 15 panneau (3, 21) de sortie d'un flux d'air s'insérant dans le sac (8) comportant des orifices (9) conformés de façon à permettre la sortie dudit flux d'air du volume de remplissage (4) dans le volume d'évacuation (5) du sac tout en empêchant le passage des éléments.
- 20
2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que le sac (8) est étanche à l'air.
3. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il comporte au moins un volet (10, 19, 20, 37, 38, 39) orientant le flux air/éléments entrant dans le volume de remplissage (4) de
- 25 façon à optimiser le remplissage du sac étanche (8).
4. Dispositif selon la revendication 3, caractérisé en ce que ledit au moins un volet (49) s'étend de part et d'autre d'au moins un panneau (3) de façon à présenter une partie à l'intérieur du
- 30 volume de remplissage et une partie (50) à l'extérieur du volume de remplissage.
5. Dispositif selon la revendication 1,

caractérisé en ce qu'il comporte des moyens de battage externe (11, 12, 13, 14, 15) du sac.

6. Dispositif selon la revendication 1,
5 caractérisé en ce qu'il comporte des moyens de battage (32, 33, 481, 57, 58) de tout ou partie d'un conduit (48, 55) ayant pour fonction d'amener le flux air/éléments dans le sac.

7. Dispositif selon la revendication 1,
10 caractérisé en ce que ledit premier panneau (2) d'entrée d'un flux air/éléments est situé dans un plan sensiblement vertical.

8. Dispositif selon la revendication 1,
caractérisé en ce que ledit deuxième panneau (3, 36) de sortie d'un flux d'air
15 est situé dans un plan sensiblement horizontal ou vertical.

9. Dispositif selon la revendication 1,
caractérisé en ce que ledit au moins un volet (10, 19, 20, 37, 38, 39) est fixé
sur l'un ou les deux panneaux (2, 3, 36) selon l'axe longitudinal et/ou
20 transversal de la structure (1) en formant un angle avec le panneau de façon à orienter le flux air/éléments vers le fond du sac, cet angle se réduisant au fur et à mesure du remplissage du sac.

10. Dispositif selon la revendication 1,
25 caractérisé en ce qu'il comporte des panneaux complémentaires (16, 16') s'étendant perpendiculairement aux premier (2) et deuxième (3, 36) panneaux et présentant un côté commun avec chacun desdits premier et deuxième panneaux.

30 11. Dispositif selon la revendication 10,
caractérisé en ce que lesdits panneaux complémentaires (16, 16') comprennent au moins un volet (19, 20) orientant le flux air/éléments.

12. Dispositif selon la revendication 10,

caractérisé en ce que chaque panneau complémentaire (16, 16') comporte un deuxième panneau parallèle (17, 17') de façon à former un V ou un U dont le sommet se situe du côté du volume d'évacuation (5) de façon à former des canaux (18, 18') d'évacuation de l'air.

5

13. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que les moyens de fixation du sac sur la structure comprennent un rebord (7) situé à la périphérie du panneau (2) d'entrée du flux air/éléments sur lequel vient s'appliquer le bord du sac.

10

14. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que ledit panneau (2) d'entrée du flux air/éléments comporte plusieurs volets, les volets (38) situés dans la partie supérieure dudit panneau étant orientés vers l'intérieur du sac et vers le haut, les volets (39) situés dans la partie inférieure dudit panneau étant orientés vers l'intérieur du sac et vers le bas.

15

15. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que lesdits éléments sont des déchets végétaux ou des fruits ou de la neige ou du sable.

20

16. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il comprend des moyens (41) pour guider le flux d'air sortant du volume d'évacuation vers le sol afin d'éviter une projection des particules encore présentes dans ledit flux d'air ou la pollution du milieu environnant avec le résidu non filtré.

25

17. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il comprend des moyens (41) pour guider le flux d'air sortant du volume d'évacuation de façon à ce que ledit flux soit aspiré, recyclé dans la chambre de coupe (45) d'un équipement.

30

18. Dispositif selon la revendication 1,

caractérisé en ce qu'il comprend des moyens (51) pour adopter deux types de position par rapport à un équipement sur lequel il est monté : une position d'utilisation, ledit deuxième panneau étant dans un plan horizontal et une position à la fois de rangement et permettant la mise en place d'un sac sur le
5 dispositif, ledit deuxième panneau étant alors de nouveau dans un plan sensiblement horizontal après une rotation approximative de + ou -180°, c'est-à-dire il se trouve retourné par rapport à sa position d'utilisation, l'angle exact de rotation dépendant de la forme du moteur servant de butée.

10 19. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il comprend en outre un panneau de protection (46) se positionnant sous un sac (47) afin de le protéger des déchirures.

20. Dispositif selon l'une des revendications 18 et 19,
15 caractérisé en ce que, lorsque ledit dispositif est placé en position de rangement, le panneau de protection (46) pivote selon un axe horizontal (52) pour venir fermer un conduit (48) qui amène le flux air/éléments sortant d'une chambre de coupe (45) dans ledit dispositif afin de protéger l'accès aux lames de la chambre de coupe (45) et ainsi permettre un retournement en
20 toute sécurité en position de rangement.

21. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que ledit équipement est une tondeuse ou une débroussailleuse ou une faucheuse ou un scarificateur ou un broyeur ou un
25 aspirateur ou un collecteur de fruits.

22. Tondeuse comportant un châssis porteur (21) muni d'un moteur d'entraînement (22), de deux roues avant (23), deux roues arrière (24) et d'un carter (25) de coupe central dans lequel sont montées au moins deux
30 lames rotatives autour d'un axe (27) sensiblement perpendiculaire au sol, lesdites au moins deux lames générant un flux d'air et de déchets qui est évacué radialement sous l'effet d'une force centrifuge en direction d'un orifice de sortie (28),

caractérisée en ce qu'elle comprend, en outre, un dispositif pour le remplissage d'un sac par des déchets végétaux véhiculés par un flux généré par la tondeuse comprenant une structure rigide (1), associée audit équipement (T), s'insérant dans le sac et supportant ledit sac (8), ladite

5 structure rigide (1) permettant de compartimenter le volume interne dudit sac en un compartiment (4) dédié au remplissage des déchets végétaux et en un compartiment (5) dédié à l'évacuation de l'air véhiculant les déchets végétaux, ce dispositif étant monté proche de l'orifice de sortie (28), ladite

10 structure rigide (1) comprenant au moins deux panneaux comportant un côté commun et sensiblement perpendiculaires l'un à l'autre, à savoir un premier panneau (2) d'entrée d'un flux air/éléments comportant une ouverture (6) et sur lequel vient se fixer partiellement le sac (8) de manière à former ledit volume de remplissage (4) et un deuxième panneau (3, 21) de sortie d'un flux d'air s'insérant dans le sac (8) comportant des orifices (9) conformés de

15 façon à permettre la sortie dudit flux d'air du volume de remplissage (4) dans le volume d'évacuation (5) du sac tout en empêchant le passage des éléments.

FIG.1a




FIG.1b




FIG.2




FIG.3




FIG.4




FIG.5




FIG.6




FIG. 7a




FIG. 7b




FIG. 7c




FIG. 11




FIG. 8




FIG. 9




FIG. 10a




FIG. 10b




FIG.12





FIG. 13



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No
PCT/FR2006/000500

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
INV. A01D43/063

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED
Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
A01D

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)
EPO-Internal

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	US 6 810 652 B1 (REGALADO RICHARD T) 2 November 2004 (2004-11-02) the whole document	1, 22
A	US 3 513 649 A (HAROLD B. BERG) 26 May 1970 (1970-05-26) the whole document	1, 22

Further documents are listed in the continuation of Box C. See patent family annex.

* Special categories of cited documents :

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance	"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
"E" earlier document but published on or after the international filing date	"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)	"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means	"&" document member of the same patent family
"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed	

Date of the actual completion of the international search 4 July 2006	Date of mailing of the international search report 10/07/2006
---	---

Name and mailing address of the ISA/ European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Authorized officer Herijgers, J
---	---

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International application No

PCT/FR2006/000500

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
US 6810652	B1	02-11-2004 WO 2005070191 A1	04-08-2005
US 3513649	A	26-05-1970 NONE	

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Demande internationale n°

PCT/FR2006/000500

A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE
 INV. A01D43/063

Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la CIB

B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE

 Documentation minimale consultée (système de classification suivi des symboles de classement)
 A01D

Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où ces documents relèvent des domaines sur lesquels a porté la recherche

 Base de données électronique consultée au cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et si cela est réalisable, termes de recherche utilisés)
 EPO-Internal

C. DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS

Catégorie*	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
A	US 6 810 652 B1 (REGALADO RICHARD T) 2 novembre 2004 (2004-11-02) le document en entier -----	1,22
A	US 3 513 649 A (HAROLD B. BERG) 26 mai 1970 (1970-05-26) le document en entier -----	1,22

 Voir la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents

 Les documents de familles de brevets sont indiqués en annexe

* Catégories spéciales de documents cités:

"A" document définissant l'état général de la technique, non considéré comme particulièrement pertinent

"E" document antérieur, mais publié à la date de dépôt international ou après cette date

"L" document pouvant jeter un doute sur une revendication de priorité ou cité pour déterminer la date de publication d'une autre citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée)

"O" document se référant à une divulgation orale, à un usage, à une exposition ou tous autres moyens

"P" document publié avant la date de dépôt international, mais postérieurement à la date de priorité revendiquée

"T" document ultérieur publié après la date de dépôt international ou la date de priorité et n'appartenant pas à l'état de la technique pertinent, mais cité pour comprendre le principe ou la théorie constituant la base de l'invention

"X" document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive par rapport au document considéré isolément

"Y" document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive lorsque le document est associé à un ou plusieurs autres documents de même nature, cette combinaison étant évidente pour une personne du métier

"&" document qui fait partie de la même famille de brevets

Date à laquelle la recherche internationale a été effectivement achevée

4 juillet 2006

Date d'expédition du présent rapport de recherche internationale

10/07/2006

Nom et adresse postale de l'administration chargée de la recherche internationale

 Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2
 NL - 2280 HV Rijswijk
 Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
 Fax: (+31-70) 340-3016

Fonctionnaire autorisé

Herijgers, J

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Renseignements relatifs aux membres de familles de brevets

Demande internationale n°

PCT/FR2006/000500

Document brevet cité au rapport de recherche	Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
US 6810652	B1	WO 2005070191 A1	04-08-2005
US 3513649	A	AUCUN	